

A100 PROPLUS™

TRUEAIRLESS™ | FARBSPRÜHGERÄT

MAGNUM®
by GRACO®



Exklusive TRUEAIRLESS-Düsentechologie



TRUEPERFORMANCE™

Stufenlos regulierbarer Druckbereich für das Verarbeiten aller gängigen Materialien
Die langlebige Edelstahlkolbenpumpe liefert bis zu 207 bar Arbeitsdruck für ein perfektes Finish und ermöglicht das Arbeiten mit dickflüssigen Materialien wie Fassadenfarben oder Antifouling



TRUESPEED™

Erlidigen Sie Ihre Arbeiten in einem Arbeitsgang,
schnell, sauber und perfekt beschichtet!
Arbeiten Sie deutlich schneller als mit Pinsel oder Rolle



TRUECONTROL™

Minimaler Sprühnebel
NEUE TRUEAIRLESS -Düsentechologie mit SoftSpray ermöglicht
ein weicheres Finish und liefert professionelle Qualität



NEU!
TRUEAIRLESS
-Spritzdüse

SOFTSPRAY
TECHNOLOGY

PRO CONNECT

SCHNELLE PUMPENENTNAHME

**TAUSCHBARES
PUMPENSYSTEM**

PRODUKTKONFIGURATION

| | |
|--------------------------------------|--|
| PRODUKTBEZEICHNUNG | A100 PROPLUS |
| REFERENZ/EAN-CODE | 17Y605 / 0755652821991 |
| MAX. SCHLAUHLÄNGE | 60 m |
| MAX. DÜSENFORMAT | 0,021" (nicht enthalten) |
| PUMPEN-REPARATUR | ProConnect™ |
| HERSTELLUNG | USA |
| MAXIMAL | 1,8 l/min |
| EMPFOHLENES JAHRESMATERIALVOLUMEN | MIN. 6000 l/Jahr Bei der jährlichen Nutzung handelt es sich lediglich um einen Richtwert, der bei der Produktauswahl hilft. Bei guter Pflege und regelmäßiger Wartung arbeitet Ihr Spritzgerät jahrelang |

VORTEILE:

- **TRUEAIRLESS-Spritzdüse** mit Softspray-Technologie
 - > Weiches Spritzbild und minimaler Sprühnebel ohne Seitenmarkierungen für eine perfekte Beschichtungsqualität
 - > Minimale Reinigungszeit und geringerer Materialverlust durch weniger Sprühnebel
 - > Durch maximale Kontrolle wird Ihnen der Einstieg in die Welt des Farbe-Sprühens erleichtert
- tauschbares Pumpensystem
- DuraDC Motor
Bietet höchste Lebensdauer und arbeitet mit bis zu 60 m Schlauchverbindung
- Power Flush™ – ermöglicht den Anschluss an einen Gartenschlauch für eine schnelle Reinigung
- Easy Out Hochleistungsfilter
- Manometer

LIEFERUMFANG:

- 15 m DuraFlex™-Schlauch
- SG3-Spritzpistole mit integriertem Filter
- 515 TRUEAIRLESS-Spritzdüse
- TSL™-Pumpenschutzmittel
- Kurzanleitung zur Inbetriebnahme

MERKMALE:

- Spritzt bis zu: max. 1,8 l/min.
- Gewicht: 30 kg
- Druck: bis zu 207 bar

PRO ADVANCED SERIES



GRACO DISTRIBUTION BVBA • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 89 770 700 • www.graco.com

www.magnumbygraco.eu